

Radiateurs aluminium

# Ambélia

à fluide thermodynamique



L e s r a d i a t e u r s a l u m i n i u m A m b é l i a

Classicisme des lignes.

Chaleur douce et réconfortante qui respecte l'hygrométrie.

Ambélia reste propre et ne noircit pas les murs.

Nouveau système de thermorégulation exclusif Cyclope®, accessible partout et à tous.

Il n'y a que Kalirel pour vous câliner comme ça !

Ambélia — 900 W



Ambélia — 1500 W



## Le radiateur Ambélia

- Le corps de chauffe en aluminium favorise l'échange thermique.
- Le fluide thermodynamique, spécialement élaboré pour Kalirel, diffuse rapidement la chaleur comme pour le chauffage central et assure un point chaud permanent.
- Ambélia est équipée de série d'une régulation électronique 6 ordres NF performance catégorie C.
- Un seul bouton sélectionne la température et les modes dont la visualisation est instantanée.
- Le thermostat est verrouillable grâce à la clé électromagnétique Kalirel.
- Ambélia est disponible en 6 puissances.

Caractéristiques techniques

## Ambélia se décline en 2 offres pour mieux répondre à vos besoins

■ Avec la gamme Ambélia Cyclope® Radio, vous pouvez piloter jusqu'à 15 radiateurs répartis en 4 zones en toute tranquillité depuis votre canapé grâce à la Radiocommande Cyclope, unique dans l'univers du chauffage.

Livrée avec un support mural, la Radiocommande Cyclope® intègre 4 fonctions essentielles qui révolutionnent le pilotage d'une installation de chauffage :

### 1 EasyPilot™

L'utilisation de la Radiocommande est facilitée grâce à son menu convivial et interactif.

### 2 T.S.C. by Kalirel™

Grâce au protocole ZigBee, la transmission des ordres est garantie et validée par un retour d'information à l'écran.

### 3 EnergyControl™

Le contrôle de la consommation grâce à son affichage radiateur par radiateur, zone par zone ou pour l'ensemble de l'installation est maintenant simple et clair.

### 4 OptiPower™

La puissance du chauffage est optimisée, évitant l'installation d'un délesteur et permettant de réduire le coût de l'abonnement électrique.

Chaque radiateur est verrouillable depuis la radiocommande Cyclope. Le thermostat de la gamme Ambélia Cyclope® Radio affiche en clair la température. Celle est aussi aisément étalonnable.

■ La gamme Ambélia Classic est équipée d'un thermostat électronique fil pilote 6 ordres répondant à la NF Performance catégorie C.

Cyclope® est le seul système radio reconnu par un label de qualité très exigeant : NF Électricité Performance Catégorie C.

## AMBÉLIA - SORTIE FRONTALE

	Dimensions (mm)				Ambélia Cyclope® radio	Ambélia Classic Fil pilote
	Puissance (w)	Hauteur	Largeur	Profondeur		
H580	750	580	540	80	AMB CY 075053	AMB CL 075053
	900	580	620	80	AMB CY 090061	AMB CL 090061
	1200	580	780	80	AMB CY 120077	AMB CL 120077
	1500	580	940	80	AMB CY 150093	AMB CL 150093
	1800	580	1020	80	AMB CY 180101	AMB CL 180101
	2000	580	1180	80	AMB CY 200117	AMB CL 200117

Radiocommande Cyclope®

RCY V1-05

## Normes et Labels

KALIREL est inflexible sur la qualité. Les radiateurs KALIREL sont contrôlés unitairement à chaque étape de leur fabrication. Les normes et labels obtenus sont les garanties de votre sécurité :

